

Tipuri constructive si dimensiuni



Tip constructiv		Dimensiuni interioare standardizate Lint x Hint (mm)	Dimensiuni exterioare Lext x Hext (mm)	Grosime table (mm)
USA	UME0	800 x 1800	1040 x 2040	25
	UME1	800 x 1800	1040 x 2040	18
	UME2	800 x 1800	1000 x 2000	14
	UE	800 x 1800	1000 x 2000	8
PANOU	PME2	1400 x 2100	1640 x 2340	8
	PME2-2k	2885 x 2100	3125 x 2340	8
OBLON	OME0	700 x 700	900 x 900	16
	OME1	700 x 700	900 x 900	10
	OME2	700 x 700	900 x 900	8
	OE	700 x 700	900 x 900	6

COMPONENTA:

- **Rama (toc)** - confectionata din profil otel cornier laminat, asamblata prin sudura.
- **Table (foaie usa)** - confectionata din tabla de otel cu grosime in functie de nivelul de protectie asigurat
- **Balamale** - 2 buc de sustinere.
- **Dispozitive de inzavorare** - 4 buc pentru usa, respectiv 3 buc pentru oblon, pentru fixarea tablei pe rama in pozitia „inchis”.
- **Sistem de etansare** - garnitura autoadeziva pozitionata perimetral pe Table.
- **Sistem de fixare a ramei** - in golul peretilor din beton, ancore sau praznuri.
- **Sistem de auto-deblocare** - sistem cu surub

